

Leistungserklärung (DoP)  
 Manofix® Fugenchef Acryl überstreichbar - weiß

PV/LE/DoP-Nr. 110-002

1. Produkttyp: Manofix Acryl überstreichbar weiß
2. Identifizierungsnummer: Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
3. Verwendungszweck: 1-Komponenten Acryl-Dichtstoff.  
 Dichtstoff für Anwendung in der Fassade: Type F-EXT-INT 7,5P
4. Hersteller: Vario-Pack Sprühsysteme GmbH  
 Friedrich-List-Str. 7  
 78234 Engen-Welschingen, Deutschland
5. Bevollmächtigter: -
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Harmonisierte Norm: EN 15651-1: 2012-12,
8. Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim (NB-Nr. 0757) hat als notifiziertes Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12 Konditionierung: Methode A Substrate: Beton M1 mit Primer
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasser und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3mm	
Zugverhalten: Bruchdehnung bei 23°C	>25%	
Volumenverlust	≤ 25%	
Haft- und Dehnverhalten bei konstanter Temperatur	NF	
Haft- und Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser	>25%	
Dauerhaftigkeit	NF	
		NF = Bestanden

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

  
 Malina Friedrich  
 Engen, 02.09.2021