

Leistungserklärung (DoP)
 Manofix® Fugenchef Silikon für Küche, Bad und Co.
 in den Farben transparent, weiß und grau

PV/LE/DoP-Nr. 215/2-001

- 1. Produkttyp: Manofix Silikon für Küche, Bad und Co.
- 2. Identifizierungsnummer: Chargennummer siehe Verpackung des Produktes
- 3. Verwendungszweck: 1-Komponenten Silicon-Dichtstoff, neutral aushärtend.
 Dichtstoff für Fassadenelemente: Type F-EXT-INT-12,5E
 Dichtstoff für Fugen in Sanitärbereich: XS14.
- 4. Hersteller: Vario-Pack Sprühsysteme GmbH
 Friedrich-List-Str. 7
 78234 Engen-Welschingen, Deutschland
- 5. Bevollmächtigter: -
- 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
- 7. Harmonisierte Norm: EN 15651-1: 2012-12, EN 15651-3: 2012-12
- 8. Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim (NB-Nr. 0757)

9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	<p>EN 15651-1: 2012-12 Konditionierung: Methode B Substrate: Beton M1 ohne Primer</p> <p>EN 15651-3: 2012-12 Konditionierung: Methode B Substrate: Aluminium ohne Primer</p>
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasser und Luftdichtigkeit		
Standvermögen	≤ 3mm	
Volumenverlust	≤ 20%	
Rückstellvermögen	≥ 60%	
Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (-30°C)	NF	
Zugeigenschaften unter Vorspannung bei unterschiedlichen Temperaturen	NF	
Zugeigenschaften unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Zugeigenschaften nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser und künstliches Licht	NF	
Dauerhaftigkeit	NF	
Mikrobiologisches Wachstum	0	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


 Malina Friedrich-Moritz
 Engen, 09.04.2024